








6	7	8
版本	变更内容	工程确认 日期




TYPE C USB技术要求:

- 电气性能
  - 1.1 额定电流 3A/5A.
  - 1.2 额定电压: 5V.
  - 1.2 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
  - 1.3 接触阻抗: 40mΩ Max.  
可靠性测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
  - 1.4 绝缘阻抗: 100 MΩ Min.
- 机械性能
  - 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
  - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
  - 2.3 推力: 50N min.
  - 2.4 剥离强度: 150N min.
  - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
- 材料要求
  - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
  - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
  - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
  - 4.4 盐雾要求: 24H/48H
  - 4.5 工作温度: -20° C~85° C



RECOMMENDED P. C. B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

一般公差加工参考表	
X. ±	X. ± 2°
.XX ±0.25	.XX ± 1°
.XXX ±0.15	.XXX ±0.5°
.XXX ±0.05	.XXX ±0.5°
⊕	单位 M M 比例

公司名称		深圳市鑫明康精密电子有限公司	
		0755-29965558 0755-29165819	
设计	周建明	品名	Type C 母座 6P 沉板0.8
审核	李知民	图号	6P 沉0.8
核准	李伟	版本	A
		页码	